

Produto: Origem:

 Utilização:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO





 Designação do Produto: Nome Comercial:

Características	771-3				Tolerâncias Dimensionais
	Split/Split Canelado		Riscado/Liso		
	Bloco 15	Bloco 20	Bloco 15	Bloco 20	
Comprimento (mm)	390	390	390	390	(+3/-5)
Largura (mm)	140	190	140	190	(+3/-5)
Altura (mm)	190	190	190	190	(+3/-5)
Planeza (mm)	≤ 2		≤ 2		2 mm
Resistência à compressão (N/mm ²)	≥ 12		≥ 12		
Massa Volúmica (kg/m ³)	2200		1900		± 10% valor declarado
Absorção de água por capilaridade (g/m ² s ^{0,5})	≤ 30		≤ 18		
Categoria Dimensional	D1		D1		
Reacção ao fogo	Classe A1		Classe A1		
Resistência ao gelo e ao degelo	DND		DND		
Unidades/m ²	12,5		12,5		

DND - Desempenho Não Determinado

Outras Características

Acessórios	
Split:	Bloco 2 Topos Lisos (390x190x140; 390x190x190); Meio Bloco (190x190x140; 190x190x190); Lintel (390x190x140; 390x190x190); Bloco Canto (340x190x140; 390x190x190); Plaqueta (390x190x50); Meio Bloco Canto (190x190x190)
Split Canelado:	Bloco 2 Topos Lisos (390x190x140); Meio Bloco (190x190x140); Lintel (390x190x140); Bloco Canto (340x190x140); Plaqueta (390x190x50)
Liso:	Bloco 2 Topos Lisos (390x190x140; 390x190x190); Meio Bloco (190x190x140; 190x190x190); Lintel (390x190x140; 390x190x190); Plaqueta (390x190x50); Bloco Maciço (390x190x140)
Riscado:	Bloco 2 Topos Lisos (390x190x140; 390x190x190); Meio Bloco (190x190x140; 190x190x190); Lintel (390x190x140; 390x190x190); Bloco Canto (340x190x140; 390x190x190); Plaqueta (390x190x50); Bloco Maciço (390x190x140)

FORMA

Bloco Split

Bloco Split Canelado

Bloco Liso

Bloco Riscado

Data: 28/03/2011

 Director: 